

GB/T 14748-2025 儿童推车安全新标落地

2025 年 10 月 5 日，国家市场监督管理总局与国家标准化管理委员会联合发布《GB/T 14748-2025 儿童呵护用品安全 儿童推车》，全面替代沿用近 20 年的 GB 14748-2006 标准，将于 2026 年 11 月 1 日正式实施。

该标准适用于供一名或多名儿童乘坐，单人体重为 15 kg 及以下或 15 kg 以上至 22 kg 的两类儿童推车，也涵盖了供最大体重为 20 kg 的儿童站立的一体式后站立板。



新标准核心技术变更（相较于 2006 版）

项目	要点	主要内容
1	机械安全与结构防护大幅升级	新增关键结构要求： ✓ 一体式后站立板的定义、测试要求及方法； ✓ 儿童汽车安全座椅车架配合使用的组装、装配及安全要求。 优化现有技术条款： ✓ 座兜座位与靠背角度、靠背长度的技术要求及判定方法； ✓ 束缚系统安全性的要求和测试方法； ✓ 折叠锁定系统：强化锁定可靠性，避免意外解锁； ✓ 停车 / 刹车装置：优化测试方法，提升制动稳定性。
2	适用场景与测试方法更贴合实际	适用年龄覆盖扩展：首次纳入 15 kg - 22 kg 大体重儿童的安全要求； 新增测试项目：毛绒织物燃烧性能测试、束缚系统有效性测试； 优化测试方法： ✓ 动态耐久性测试：提升撞击次数，调整撞击次数分配，更贴近日常使用损耗； ✓ 稳定性测试：模拟斜坡、转向等实际场景，提升测试科学性； ✓ 塞规测试、车轮强度测试、手把强度测试方法升级，测试要求和方法更为严格。
3	术语与标识规范更清晰	✓ 新增术语：“刹车装置”、“操作装置”、“自动锁定装置”、“快拆机构”等； ✓ 更改术语：“儿童推车”、“束缚系统”、“被保护区域”定义优化； ✓ 删除冗余术语：“安全带”、“衬垫”等； ✓ 标识要求：删除卧式推车的警告说明“警告：卧兜内不应增加厚度超过 X mm 的棉垫”。对于靠背和座位之间的角度可调节到大于 150° 的供儿童从出生开始用的坐式推车，增加警告语“警告：6 个月以下婴儿使用时，靠背必须调节到最斜躺位置”。
4	材料安全（化学性能）	✓ 增加了增塑剂、甲醛、可分解有害芳香胺、pH（应符合 GB 18401 的 A 类规定）、可迁移 N-亚硝胺及 N-亚硝胺前体物和短链氯化石蜡的限量要求和测试方法。

相关化学有害物质，管控限值如下：

可迁移元素的最大限量要求

元素	锑 Sb	砷 As	钡 Ba	镉 Cd	铬 Cr	铅 Pb	汞 Hg	硒 Se
最大迁移量 mg/kg	60	25	1000	75	60	90	60	500

增塑剂的限量要求

范围	化学物质	CAS 号	限量要求 %
所有塑化材料	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	84-74-2	四种增塑剂 总含量 ≤ 0.1
	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	85-68-7	
	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	117-81-7	
	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	84-69-5	
	邻苯二甲酸二戊酯 (DPENP)	131-18-0	≤ 0.1
	邻苯二甲酸二己酯 (DHEXP)	84-75-3	≤ 0.1
	邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP)	84-61-7	≤ 0.1
可放入口中的塑化材料	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	117-84-0	三种增塑剂 总含量 ≤ 0.1
	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	68515-48-0	
		28553-12-0	
	邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	26761-40-0	
		68515-49-1	

甲醛的限量要求

适用范围	化学物质	CAS 号	限量要求 mg/kg
纺织材料	甲醛	50-00-0	≤ 30
皮革和毛皮材料			≤ 30

有害芳香胺的限量要求

序号	化学物质	CAS 号	限量要求 mg/kg
1	4-氨基联苯	92-67-1	≤ 30
2	联苯胺	92-87-5	≤ 30
3	2-甲基-4-氯苯胺	95-69-2	≤ 30
4	2-萘胺	91-59-8	≤ 30
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	≤ 30
6	2-甲基-4-硝基苯胺	99-55-8	≤ 30
7	对氯苯胺	106-47-8	≤ 30
8	4-甲氧基间苯二胺	615-05-4	≤ 30
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	≤ 30
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	≤ 30
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	≤ 30
12	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-93-7	≤ 30
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	≤ 30
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	≤ 30
15	4,4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	≤ 30
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	≤ 30
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	≤ 30

有害芳香胺的限量要求 (续)

序号	化学物质	CAS 号	限量要求 mg/kg
18	邻甲苯胺	95-53-4	≤ 30
19	4-甲基间苯二胺	95-80-7	≤ 30
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	≤ 30
21	2-甲氧基苯胺	90-04-0	≤ 30
22	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	≤ 30
23	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	≤ 30
24	4-氨基偶氮苯	60-09-3	≤ 30

可迁移 N-亚硝胺及 N-亚硝胺前体物的限量要求

序号	化学物质	CAS 号	限量要求 mg/kg
1	N-亚硝基二乙醇胺	1116-54-7	N-亚硝胺总迁移量 < 0.05 N-亚硝胺前体物总迁移量 < 1
2	N-亚硝基二甲胺	62-75-9	
3	N-亚硝基二乙胺	55-18-5	
4	N-亚硝基二丙胺	621-64-7	
5	N-亚硝基二异丙胺	601-77-4	
6	N-亚硝基二丁胺	924-16-3	
7	N-亚硝基二异丁胺	997-95-5	
8	N-亚硝基二异壬胺	1207995-62-7	
9	N-亚硝基吗啉	59-89-2	
10	N-亚硝基哌啶	100-75-4	
11	N-亚硝基二苄胺	5336-53-8	
12	N-亚硝基-N-甲基-N-苯胺	614-00-6	
13	N-亚硝基-N-乙基-N-苯胺	612-64-6	

短链氯化石蜡的限量要求

名称	CAS 号	限量要求 %
短链氯化石蜡 C10~C13	85535-84-8	< 0.15

香港标准及检定中心 (STC) 是一间非牟利、独立的测试、检验及认证机构, 在全球多处设有获 ISO/IEC 17025 认可的检测实验室, 而且具有 60 多年消费品检测经验, 致力为业界提供专业、可靠及全面的检测服务!

如欲了解更多相关资讯, 请与我们联系:

香港: hktcd@stc.group

常州: czstc@stc.group

日本: jpo@stc.group

广东: gdtcd@stc.group

新疆: xjstc@xjstc.group

美国: usenquiry@stc.group

上海: shtcd@stc.group

越南: vnstc@stc.group

德国: grstc@stc.group

